医 療 用 廃 液 吸 着 剤

FD-1000・吸い取りくん

特　長

FD-1000 (高吸収性樹脂製品)

- 優れた吸水能・・・自重の数倍～1,000 倍

  純水でのデータです。生理食塩水の場合には約 1/3～1/10 に低下します。

- 優れた保水能

  一度吸収した水は、多少の圧力を掛けても離しません。

- 優れた吸水速度

- 単体で焼却した場合、有毒ガスはほとんど発生しません。

吸い取りくん(天然パルプ製品)

- 優れた保水能・・・自重の数倍～20 倍

  吸油倍率も同程度です。

- 単体で焼却した場合、有毒ガスはほとんど発生しません。



FD-1000　2g で 1L の水道水を吸水

ボトル入り

規　格

製品番号	品　　名	規　格	希望価格
NTN 00521	FD-1000	1kg 袋入　X　5	￥18,000
NTN 00522	FD-1000	20kg	中止
NTN 00527	FD-1000 ボトル入	150g ボトル入　X 1	￥1,100
NTN 00528	FD-1000 ボトル入	150g ボトル入　X 15	￥14,000
NTN 00529	FD-1000	10 kg	￥28,000
NTN OJK-40	吸 い 取 りくん　天然パルプロール	1m 幅　X　約 100m ロール*1	￥375/m

NTN 00525, NTN 00526 はボトル変更のため中止となりました

ここに記載されている価格はすべて本体価格（税別）です

*1　100mを目安に作成しておりますが、前後する事がございます。実質メートル数での販売となります。
　　なお、製品の切り売りは対応しておりません。ご了承下さい。

注意

これらの製品を治療等の目的で使用しないで下さい。又、これらの製品は、未滅菌の製品です。
廃棄する場合、排水口等に流さないで下さい。水分を吸収し、詰まる恐れがあります。
保管時には、直射日光・水分・湿気を避け、常温で保管して下さい。
焼却時には 600℃以上で焼却してください。これらの製品単体での焼却時には、有毒ガスの発生は認められませんが、吸着した物質により有毒ガスが発生する可能性があります。ご注意下さい。

FD-1000 は粉体です。取扱い時には粉塵に注意し、保護具（保護眼鏡・防塵マスク・保護手袋等）を着用して下さい。

日本ターナー株式会社

202606